

ADATLAP

5 KG-OS CO₂-VEL OLTÓ KÉSZÜLÉK

MBK06-050CA-P1D

5 kg-os CO₂ -vel oltó tűzoltó készülék statikus elektromosság ellen fa markolattal ellátott hőszerűvel.

Éghető folyadékok tüzeinek oltására, éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használhatók. Fa-, papír-, textil- és éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazhatók. Tárolásuk falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban, illetve hevederes univerzális tűzoltó készülék tartóval oldható meg.

Főbb alkalmazási területek: liftgépházakban, nagy értékű gépek, berendezések oltására, villamos szekrények, laboratóriumok, szerver helyiségek, ipari létesítmények.



Adatlap

Töltet tömeg	5 kg
Oltásteljesítmény	89B
Oltóanyagegység [OE]	5
Oltóanyag	Carbon Dioxid
Hőmérséklet-tartomány	-30°C -tól 60°C -ig
Átlagos kiürítési idő	28,91 s
Átlagos repesztő nyomás	500 bar
Próbanyomás	250 bar
Max. üzemi nyomás	174 bar
Térfogat	7,50 L
Palack magassága	570 ± 5,70 mm
Palack átmérője	152 ± 1,52 mm
Palacknyak menete	25 E
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	225 ± 22,5 bar
Szín	RAL 3000, RAL 7037
Bruttó súly	17,5 kg
Méret	665 x 152 mm
Tanúsítvány	EX-C-184/EN3/B/03/12
TMT	660/51/2019