



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

MOBIAK[®]
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



ADATLAP

6 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

MBK17-060PA-VR

6 kg-os hordozható, ABC 20% porral oltó tűzoltó készülék, függesztési lehetőség a palacktesten és a fejszerelvényen is, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.

Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.

Főbb felhasználási területek: autóbuszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, irodák, üzlethelyiségek, éttermek, szállodák, intézmények, benzinkutak, PB cseretelepek, szabadtéri rendezvények, raktárak, ipari létesítmények, társasházak, lakások, családi házak, garázsok.



AT BASE OF FIRE (MÉRLEK A LŐVŐKÉP A TŰZREI)		<u>Adatlap</u>
Töltet tömeg	6 kg	
Oltásteljesítmény	34A 233B C	
Oltóanyagegység [OE]	44119	
Oltóanyag	ZX PD Standard N	
Hőmérséklet-tartomány	-30°C -tól 60°C -ig	
Átlagos kiürítési idő	19,7 s	
Próbanyomás	30 bar	
Max. üzemi nyomás	17.00 bar	
Térfogat	6,72 L	
Palack anyaga	DC01 / DC03	
Palack magassága	437 ± 2 mm	
Palack átmérője	150 ± 1.5 mm	
Palack menete	30 ± 1,5 mm	
Fejszerelvény anyaga	CuZn40Pb2	
Biztonsági szelep	22-27 bar	
Szín	RAL 3000	
Súly	9.56 Kg	
Méret	535 x 160 mm	
Üzemi nyomás 20°C-on	14 bar	
Lövőtávolság	5-6 m	
Tanúsítvány	KM 675727	

Forgalmazó: Tűzbiztonság 2000 Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. C épület 1. Telefon: 370-0107, 370-0108
www.tuzbiztonsag2000.hu e-mail: kereskedok@tuzbiztonsag2000.hu