

ADATLAP

9 L-ES BELTÉRI HABBAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

MBK07-090AF-P1D

9 l-es AFFF 1,5%-os habbal oltó tűzoltó készülék egy hegesztési varratú palacktesttel, belső műanyag bevonattal, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.

A habbal oltó fa, papír és textil tüzeinek, valamint éghető folyadékok tüzeinek oltására használható. Nem alkalmazható: éghető gázok, éghető fémek tüzeinek oltására, valamint villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban, illetve hevederes univerzális tűzoltó készülék tartóval oldható meg.

Főbb alkalmazási területek: mindenfajta létesítményben szilárd és éghető anyagok oltására.



Adatlap

Töltet mennyiség	9 L
Oltásteljesítmény	27A 233B
Oltóanyagegység [OE]	6/15
Oltóanyag	AFFF 1,5% Hab
Hőmérséklet-tartomány	0°C -tól +49°C -ig
ÓÁtlagos kiürítési idő	74.00 s
Próbanyomás	26 bar
Max. üzemi nyomás	18.00 bar
Térfogat	12.00 L
Palack anyaga	St12
Palack magassága	525 ± 5.00 mm
Palack átmérője	180 ± 1.50 mm
Palacknyak menete	30 x 1.5 mm
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	21-26 bar
Szín	RAL 3000
Bruttó súly	14.60 kg
Méret	620 x 180 mm
Csomagolás	Karton doboz
Tanúsítvány sz.	MED-EX-C-237Rev.2/EN/B/01/11